



CE

型 号		T-30A			T-30B		
输出	直流输出电压	CH1: +5V	CH2: +12V	CH1: -5V	CH2: +5V	CH1: +12V	CH2: -12V
	输出电压容差	±2%	+4% ~-6%	+5% ~-10%	±2%	+4% ~-6%	+5% ~-10%
	额定输出电流	3A	1A	0.5A	3A	1A	0.5A
	输出电流范围	0.6~3A	0.1~1A	0.1~0.5A	0.6~3A	0.1~1A	0.1~0.5A
	输出功率	30W			33W		
	纹波及噪音	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p
	直流电压可调范围	CH1: -9%~+10%					
	启动、上升、保持时间	200ms, 50ms, 30ms/230VAC.					
输入	输入电压范围	90~132VAC/180~264VAC(由开关选择) 47~63Hz, 255~373VDC					
	交流输入电流	0.8A/115VAC 0.45A/230VAC					
	效率	73%			74%		
	冲击电流	冷启动电流35A/230VAC					
	漏电流	<2mA/240VAC					
保护特性	过载保护	额定输出功率的110%~150%启动过负载保护					
		保护方式: 折层型电流限制, 异常条件移除后可自动恢复					
环境	工作温度、湿度	-10℃~+60℃; 20%~90RH(请参考负载减额曲线)					
	保存温度、湿度	-20℃~+85℃; 10%~95RH无冷凝					
	抗震性	10~500Hz, 2G 10min./1周期, 时长60分钟, 各轴					
安全	耐压性	输入输出间: 1.5KVAC 输入与地: 1.5KVAC 输出与地: 0.5KVAC					
	绝缘电阻	输入输出间: 输入与地, 输出与地: 100M Ohms/500VDC					
符合标准	安全标准	符合UL1012					
	EMC标准	符合EN55022, CLASSA					
其它	重量	0.4kg 129*98*38mm (L*W*H)					
	包装	0.4kg/45pcs/19kg					
备注		1. 所有参数在未特别指明时, 都是在230VAC电压输入, 额定负载和25℃条件下测量所得值。 2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。 3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。					

